



Onderhoud drie gravelbanen op Park Braband

Vakblad Fieldmanager was aanwezig bij het voorjaaronderhoud van de gravelbanen van de Deventer tennisclub Park Braband. Groundsman Arjan Stormink is al vier jaar enthousiast over de wijze waarop Top-court Sportparken uit Vuren dat voor hem uitvoert. Hij vertelt over het jaarlijkse voorjaaronderhoud van tennisbanen: 'Eerst borstelen we de bovenlaag eraf om vet, mos, blaadjes, en takjes te verwijderen. Daarmee verdwijnt 1 ton gravel van het oppervlak en is de bovenlaag weer schoon. Nieuw gravel wordt hierop gestrooid. Een freesmachine mengt dit nieuwe gravel tot 3 centimeter diep door het oude gravel. De baan is na deze bewerking slap. Op een shovel zetten we dan een wals om te egaliseren. Zodra de baan egaal is, meten we kunststof lijnen U-profiel in en drukken die met de voet aan, zodat ze exact goed komen te liggen. De lijnen zijn ongeveer 5 cm breed bij 1 cm diep. Wanneer dat resultaat bereikt is, trillen we de lijnen aan met een trilplaatje. Dan is het tijd om voor de laatste maal gravel over de gehele baan uit te strooien, waarna we deze bijstrooiing met een stalen bezem iets opruien. Tot slot slepen we af met een sleepnet.'

